

AQUARYL INSPIR MAT

PEINTURE MURALE MATE AUX RESINES
ACRYLIQUES, CAPTE ET DETRUIT LE
FORMALDEHYDE



CLASSIFICATION: AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 7b2

DEFINITION : Peinture murale d'intérieur d'aspect mat à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION : Destinée aux travaux de décoration intérieure, sur tout support usuel du bâtiment préparé.

PROPRIETES : Capte et détruit le formaldéhyde présent dans l'air intérieur. (Test réalisé selon norme ISO 16000-23.)
Fort pouvoir opacifiant. Grande blancheur. Faible odeur. COV<2g/l

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Résine acrylique en dispersion aqueuse.	
Aspect :	Mat	
Brillant spéculaire :	60° : 2.1 - 85° : 1.2	
Couleur :	Blanc et pastel	
Extrait sec :	55%± 2 pondéral, 38% ± 2 volumique.	
Densité :	1,37 ± 0,03	
Rendement :	9 m ² /L	
Séchage :	Hors poussières :	30 minutes*
	Sec :	2 heures*
	Recouvrable :	6 heures*

* selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Application :	En une ou deux couches sur fonds préparés.	
Conditions d'application :	Température sup. à 8°C. Hygrométrie inf. à 70 % d'humidité relative	
Dilution :	Prêt à l'emploi	
Matériel :	Rouleau polyamide méché 12/14mm Pistolet airless : buse 17 à 21	
Nettoyage du matériel :	A l'eau aussitôt après emploi.	

MISE EN ŒUVRE :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **DTU n° 59.1**.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

Plâtre et dérivés Plaque de plâtre cartonnée	Egrenage, ponçage, époussetage, 1 couche AQUARYL IMPRESS	2 Couches Aquaryl Inspir MAT
Anciennes peintures adhérentes	Lessivage, ponçage, rebouchage, 1 c. AQUAPRIM MICRO sur peintures brillantes	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Classe de transport :** Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
- Conditionnement :** Blanc : 16L, 3L
- Stockage avant ouverture:** 12 mois en bidon d'origine fermé. A L'ABRI DU GEL
- Stockage après ouverture :** Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
- Hygiène et sécurité :** Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur ou www.unikalo.com.
- Classement Européen :** Catégorie A / Sous-catégorie **a** (Selon directive 2004/42/CE)
- Valeur limite UE de C.O.V. :** Pour sous-catégorie **a** : 30g/l (2010)
- C.O.V. max. de ce produit :** **2g/l**
-

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Date d'édition : 07/09/15 Date de modification :

Annule et remplace les versions précédentes. Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.