

AQUARYL SILOSAT

Plénitude

PEINTURE A BASE DE RESINES ACRYLIQUES
ET POLYSILOXANES
D'ASPECT SATINE

Fiche N° 1204 – FS07
NOVEMBRE 2015



CLASSIFICATION : AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 7b2/10C

DEFINITION : Peinture intérieure de nouvelle génération, à base de résines acryliques et polysiloxanes d'aspect satiné.

DESTINATION : Destinée aux travaux de décoration, en finition intérieure sur supports usuels du bâtiment préparés. Très bon rendement sur décors à peindre (toile de verre, texture à peindre etc).

PROPRIETES : De faible odeur, elle offre une grande facilité de mise en œuvre avec un temps d'ouverture long, permettant un travail sans reprises sur des surfaces ayant un éclairage défavorable (lumière rasante). Excellent pouvoir opacifiant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant : Résines acryliques et polysiloxanes.
Aspect : Satiné.- Brillant Spéculaire : 20 (angle de 60°)
Résistance à l'abrasion humide : classe 2 selon normes NF EN 13300 et ISO 11998
Couleur : Blanc et base B
Extrait sec : 60,7% ± 2 pondéral, 44,7% ± 2 volumique.
Densité : 1,33 ± 0,03
Nettoyage du film : A l'eau additionnée d'un détergent léger.
Rendement : 11 m²/L
Séchage : Hors poussières : 1 heure*
 Sec recouvrable : 2 heures*
 Redoublable : 12 heures*

* selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Application : En une couche ou deux couches
Conditions d'application : Température ≥ 8°C. Hygrométrie ≤ 70% d'HR
Dilution : Prêt à l'emploi sur fond préparé 1^{ère} couche de 0 à 5% d'eau
Matériel: Brosse mixte, rouleau polyester tissé 12mm/13mm
 Pistolet airless : buse 17 à 19 dilution 0 à 5% d'eau.
Nettoyage du matériel : Eau

MISE EN ŒUVRE :

Plaques de plâtre cartonné	Egrenage, ponçage des bandes Epoussetage 1 ^{ère} couche AQUARYL IMPRESS	1 ou 2 couches AQUARYL SILOSAT Plénitude
Béton Enduit ciment	Egrenage, brossage, époussetage 1 couche d' AQUARYL IMPRESS	
Enduit de plâtre	Egrenage, époussetage 1 ^{ère} couche d' AQUARYL IMPRESS	
Bois et dérivés	Brossage, époussetage 1 couche d' AQUAPRIM MICRO ou ISOLANT	

Anciennes peintures satinées ou brillantes	Lessivage, rinçage, 1 couche d' AQUAPRIM MICRO ou ISOLANT	
---	--	--

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant, notamment au **DTU n° 59.1**.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Classe de transport :	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
Conditionnement :	3L –16 L
Stockage avant ouverture:	12 mois en bidon d'origine fermé. A L'ABRI DU GEL et des fortes températures $\geq 35^{\circ}\text{C}$
Stockage après ouverture :	Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
Hygiène et sécurité :	Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur et sur site web : www.unikalo.com
Classement Européen :	Catégorie A / Sous-catégorie a (Selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite UE de C.O.V. :	Pour sous-catégorie a : 30g/l (2010)
C.O.V. max. de ce produit :	15g/l

ECOLABEL : N° d'enregistrement : FR/07/32

Ce produit a reçu la certification Ecolabel car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label de l'union européenne. Le label écologique de l'union européenne garantit :

- ♣ **Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur.**
- ♣ **Usage limité de substances dangereuses.**
- ♣ **Faible teneur en solvant.**

Pour plus de amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant :
<http://ec.europa.eu/environnement/ecolabel>.

GESTION DES DECHETS :

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau.

Protégeons l'environnement :

- Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient, laisser cette eau s'évaporer. Le résidu sec peut alors être jeté à la poubelle.
 - Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Les conditionnements en 16L possèdent un système de valorisation des emballages métalliques : **UNIKOB** qui est une poche plastique thermoformée. Ce procédé permet de diminuer le traitement des déchets d'emballages.

Date d'édition : 01/12/15	Date de modification : Novembre 2015	FS07
Annule et remplace les versions précédentes. Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73