

AQUARYL MAT Plénitude

PEINTURE MURALE ACRYLIQUE
MATE GARNISSANTE

Fiche N° 1204 – FM07
JANVIER 2013



CLASSIFICATION: AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 7b2

DEFINITION : Peinture murale d'intérieur d'aspect mat velouté de très haut pouvoir garnissant, à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION : Destinée aux travaux de décoration intérieure, sur tout support usuel du bâtiment préparé.

PROPRIETES : Très fort pouvoir opacifiant. Faible teneur en solvant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Résine acrylique en dispersion aqueuse.
Aspect :	Mat
Couleur :	Blanc, Noir, et Base A
Extrait sec :	65,4 % ± 2 pondéral, 43,8 % ± 2 volumique.
Densité :	1,62 ± 0,03
Rendement :	5,5 m ² /kg, 9 m ² /L
Séchage :	Hors poussières : 30 minutes* Sec : 2heures* Recouvrable : 12 heures*

* selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Application :	En une ou deux couches sur fonds préparés.
Conditions d'application :	Température sup. à 8°C. Hygrométrie inf. à 65 %
Dilution:	1ère couche de 5 à 10 % d'eau
Matériel :	Brosse ou rouleau polyester tissé 12/14mm (acrylique), rouleau polyamide tissé 12/14mm (méché) Pistolet airless : buse 17 à 23 : 5 % d'eau
Nettoyage du matériel :	A l'eau aussitôt après emploi.

MISE EN ŒUVRE :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **DTU n° 59.1**.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

Béton (pH<9) Enduit hydraulique non absorbant, brique, pierre	Lavage HP, brossage Direct ou 1 couche AQUARYL IMPRESS ou AQUALINE IMPRESS	1 ou 2 Couches AQUARYL MAT
Plâtre et dérivés Plaque de plâtre cartonnée	Egrenage, ponçage, époussetage, 1 couche AQUARYL IMPRESS ou AQUARYL MAT diluée de 5 à 10% d'eau	
Bois et dérivés	Brossage, époussetage 1 couche. d' AQUAPRIM MICRO ou d' AQUALINE IMPRESS	
Anciennes peintures adhérentes	Lessivage, ponçage, rebouchage, 1 c. AQUAPRIM MICRO sur peintures brillantes	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Classe de transport :** Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
- Conditionnement :** Blanc : 16 L, 12L, 3 L
- Stockage avant ouverture:** 12 mois en bidon d'origine fermé. A L'ABRI DU GEL
- Stockage après ouverture :** Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
- Hygiène et sécurité :** Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM ou **www.unikalo.com**.
- Classement Européen :** Catégorie A / Sous-catégorie **a** (Selon directive 2004/42/CE)
- Valeur limite UE de C.O.V. :** Pour sous-catégorie **a** : 30g/l (2010)
- C.O.V. max. de ce produit :** 15g/l

ECO LABEL : N° d'enregistrement : FR/07/32

Ce produit a reçu la certification Ecolabel car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label de l'union européenne. Le label écologique de l'union européenne garantit:

- | | |
|---|--|
| ♣ | Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur. |
| ♣ | Usage limité de substances dangereuses. |
| ♣ | Faible teneur en solvant. |

Pour plus de amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant :
<http://ec.europa.eu/environnement/ecolabel>.

GESTION DES DECHETS :

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau.

Protégeons l'environnement

- Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient, laisser cette eau s'évaporer. Le résidu sec peut alors être jeté à la poubelle.
 - Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Les conditionnements en 16L possèdent un système de valorisation des emballages métalliques : **UNIKOB** qui est une poche plastique thermoformée. Ce procédé permet de diminuer le traitement des déchets d'emballages.

Date d'édition : 13/01/14	Date de modification : JANVIER 2013	FM07
Annule et remplace les versions précédentes. Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com